

メーカー	機種名	ピン間距離		アーム先端第1ピン		アーム先端第2ピン		バケットロッド	
		第1・第2(mm)	アーム幅(mm)	ピン径(mm)	アーム幅(mm)	ピン径(mm)	ロッド幅(mm)	ピン径(mm)	
CAT	ME05	70	91	25	91	25	30	25	
CAT	ME08	100	104	25	104	25	55	25	
CAT	MM08B	75	111	25	111	25	40	25	
CAT	005	75	100	25	100	25	30	25	
CAT	008CR	70	100	25	100	25	35	30	
CAT	010CR	70	100	25	100	25	35	30	
CAT	MA012	140	104	30	104	30	45	30	
CAT	ME15	140	104	30	104	30	45	30	
CAT	ME20	170	134.5	35	134.5	35	50	35	
CAT	ME25	170	134.5	35	134.5	35	50	35	
CAT	MM15T	140	104	30	104	30	45	30	
CAT	MM20	125	134	35	134	35	50	35	
CAT	MM20CR	175	110	30	110	30	45	30	
CAT	MM20SR	170	127	30	127	30	45	30	
CAT	MM20T	125	134	35	134	35	50	35	
CAT	MM25	125	134	35	134	35	50	35	
CAT	MM25T	125	134	35	134	35	50	35	
CAT	MS010	140	104	30	104	30	45	30	
CAT	MS020	170	134	35	134	35	50	35	
CAT	MX15	140	104	30	104	30	45	30	
CAT	MXR15	140	104	30	104	30	45	30	
CAT	301.5CR	95	104	30	104	30	40	30	
CAT	302CCR	140	119	30	119	30	45	30	
CAT	302CSR	140	119	30	119	30	45	30	
CAT	MA02	170	130	35	130	35	50	35	
CAT	ME20	170	134.5	35	134.5	35	50	35	
CAT	ME25	170	134.5	35	134.5	35	50	35	
CAT	ME30	170	134.5	35	134.5	35	50	35	
CAT	ME35	184	134.5	40	134.5	35	51	35	
CAT	MM20	125	134	35	134	35	50	35	
CAT	MM25	125	134	35	134	35	50	35	
CAT	MM25T	125	134	35	134	35	50	35	
CAT	MM30	228	135	40	135	40	55	40	
CAT	MM30B	228	135	40	135	40	55	40	
CAT	MM30CR	213	134.5	35	134.5	35	50	35	
CAT	MM30SR-1	191	134.5	35	134.5	35	55	40	
CAT	MM30SR-2	191	134.5	35	134.5	35	55	40	
CAT	MM30SR-3	191	134.5	35	134.5	35	55	40	
CAT	MM30T	176	135	40	135	40	55	40	
CAT	MM35	228	135	40	135	40	55	40	
CAT	MM35T	176	135	40	135	40	55	40	
CAT	MM40CR	180.7	135	40	135	40	55	40	
CAT	MM40SR	170	134.5	40	134.5	40	55	40	
CAT	MS02M	145	132	35	132	35	50	35	
CAT	MS020	170	130	35	130	35	50	35	
CAT	MS030	184	130	35	130	35	50	35	
CAT	MS030-1	200	135	40	135	40	63	40	
CAT	MS03M(2001~5000)	200	135	40	135	40	63	40	
CAT	MS035(~8001)	200	135	40	135	40	63	40	
CAT	MS035(8002~)	184	130	35	130	35	50	35	
CAT	MX35	170	130.1	35	130.1	40	55	40	
CAT	MXW30	135	115	35	115	40	57	40	
CAT	MXR30	170	130	35	130	35	50	35	
CAT	MXR35	170	130.1	35	130.1	40	55	40	
CAT	303.5	180.1	135	40	135	40	50	40	
CAT	303CR	170	135	40	135	35	50	35	
CAT	303CCR	180.1	135	40	135	40	50	40	
CAT	303CSR	170	135	40	135	35	50	35	
CAT	303SR	170	135	40	135	35	50	35	
CAT	304CSR	170	135	40	135	40	50	40	
CAT	ME40	195	135	40	141	40	60	45	
CAT	ME45	195	135	40	140	40	60	45	
CAT	MM40CR	180.7	135	40	135	40	55	40	
CAT	MM40T	220.01	155	40	155	45	55	45	
CAT	MM45	250	155	40	155	45	50	45	
CAT	MM45B	250	155	40	155	45	55	45	
CAT	MM45T	220.01	155	40	155	45	55	45	
CAT	MM55SR-1	253.18	140	40	140	40	60	45	
CAT	MM55SR-2	253.18	140	40	140	40	60	45	
CAT	MM57SR	253.18	140	40	140	40	60	45	
CAT	MS040(E5C-03182)	195	135	40	140	40	60	45	
CAT	MS040(新型)	195	135	40	135	40	60	45	

CAT	MS04M-1	250	135	40	135	40	63	40
CAT	MS04M-2	250	135	40	135	40	63	40
CAT	MS04M-3	250	135	40	135	40	63	40
CAT	MS070-2	257	185	45	173	45	65	60
CAT	MS070-8(USR0226 小旋回)	250	135	40	135	40	63	40
CAT	MX45	184	134	40	134	35	60	45
CAT	MX55	189	140	40	140	40	60	45
CAT	MXR50	189	140	40	140	40	60	45
CAT	MXR55	189	140	40	140	40	60	45
CAT	304CR	220	155	45	155	45	55	45
CAT	304GCR	225.2	155	45	155	45	55	45
CAT	305CR	220	155	45	155	45	55	45
CAT	305CCR	225.2	155	45	155	45	55	45
CAT	305SR	253.18	140	40	140	40	60	45
CAT	E70	255	185	45	173	45	70	55
CAT	E70B	255	185	45	173	45	70	55
CAT	MS082	345	185	45	160	45	65	55
CAT	MS070-1	257	185	45	173	45	65	60
CAT	MS070-2	257	185	45	173	45	65	60
CAT	MS070-8(8801~7999)	255	185	45	173	45	65	60
CAT	MS070-8(8000~)	255	185	45	173	45	70	55
CAT	MS080	380	220	55	200	55	70	55
CAT	MS090	380	220	55	200	55	70	55
CAT	307	255	185	45	173	45	70	55
CAT	307B	255	185	45	173	45	70	55
CAT	307C	255	185	45	173	45	70	55
CAT	307D	259	199	50	173	50	70	55
CAT	307SSR	255	185	45	173	45	70	55
CAT	307V2	255	185	45	173	45	70	55
CAT	308BCR	255	185	45	173	45	70	55
CAT	308BSR	292.1	185	45	173	45	70	55
CAT	308CCR	255	185	45	173	45	70	55
CAT	308DCR	259	199	50	173	50	70	55
CAT	E110	380	220	55	200	55	70	55
CAT	E110B	380.5	220	65	224	60	80	60
CAT	E120	380	220	65	220	65	82	60
CAT	E120B	380.5	220	65	224	60	80	60
CAT	MS08W	380	220	55	200	55	70	55
CAT	MS090	380	220	55	200	55	70	55
CAT	MS090-8	380	220	55	200	55	70	55
CAT	MS090V	380	220	55	200	55	70	55
CAT	MS110-1	380	220	55	200	55	80	55
CAT	MS110-2	380	220	55	200	55	70	55
CAT	MS110-3	380	220	55	200	55	70	55
CAT	MS110-5	380	220	55	200	55	70	55
CAT	MS110-5(101~1934)	380	220	55	220	55	70	55
CAT	MS110-8(2201~)	380	220	55	200	55	70	55
CAT	MS120-1(101~2500)	380	220	55	220	55	85	60
CAT	MS120-2(2501~5300)	380	220	55	220	55	85	60
CAT	MS120-8(5301~)	380	220	65	220	65	82	60
CAT	MS140-1	390	260	60	243	60	83	80
CAT	MS140-2	390	260	60	243	60	83	80
CAT	MS140-8	390	260	60	243	60	83	80
CAT	311	380	220	65	224	60	80	60
CAT	311(最新)	380	220	65	224	60	80	70
CAT	311B	380	220	65	224	60	80	60
CAT	311CU	380	220	65	224	60	80	60
CAT	311V2	380	220	65	224	60	80	60
CAT	312	380.5	220	65	224	60	80	60
CAT	312(最新)	380.5	220	65	224	60	80	70
CAT	312B	380.5	220	65	224	60	80	60
CAT	312C	380.5	220	65	224	60	80	60
CAT	313BCR	380.5	220	65	224	60	80	60
CAT	313BSR	380.5	220	65	224	60	80	60
CAT	314GCR	380.5	220	65	224	60	80	60
CAT	E200B	449.8	310	80	310	70	115	80
CAT	MS180-1	390	310	75	310	65	115	90
CAT	MS180-2	390	310	75	310	65	115	90
CAT	318C	449.8	310	80	310	70	115	80
CAT	320	449.8	310	80	310	70	115	80
CAT	320B	449.8	310	80	310	70	115	80
CAT	320BL	449.8	310	80	310	70	115	80
CAT	320BU	449.8	310	80	310	70	115	80
CAT	320C	449.8	310	80	310	70	115	80
CAT	320CU	449.8	310	80	310	70	115	80
CAT	320GLC	449.8	310	80	310	70	115	80
CAT	321	449.8	310	80	310	70	115	80
CAT	322C	449.8	310	80	310	70	115	80
CAT	MS180-3	390	310	75	310	65	115	90

メーカー	機種名	アーム先端ピン			アーム先端第2ピン		バケットロット	
		ピン間距離 第1・第2(mm)	アーム幅(mm)	ピン径(φ)	アーム幅(mm)	ピン径(φ)	ロット幅(mm)	ピン径(φ)
コマツ	PC02	70	91	25	91	25	30	25
コマツ	PC03-1	75.2	96	25	96	25	35	25
コマツ	PC03-2	75.2	96	25	96	25	35	25
コマツ	PC07-2	90.14	118	30	118	30	35	30
コマツ	PC08UU	75.2	96	25	96	25	35	25
コマツ	PC09	75.2	96	25	96	25	35	25
コマツ	PC10MR-1	75.2	96	25	96	25	35	25
コマツ	PC10UU-3	75.2	96	25	96	25	35	25
コマツ	PG01	174	123	30	123	30	40	30
コマツ	PC05-1	90.14	118	30	118	30	35	30
コマツ	PC05-5	90.14	118	30	118	30	35	30
コマツ	PC05-6	90.14	118	30	118	30	35	30
コマツ	PC05-7	90.14	118	30	118	30	35	30
コマツ	PC07-1	94	120	30	120	30	35	30
コマツ	PC07-2	94	120	30	120	30	35	30
コマツ	PG10-1	174	123	30	123	30	40	30
コマツ	PG10-2	174	123	30	123	30	40	30
コマツ	PG10-3	174	123	30	123	30	40	30
コマツ	PG10-5	174	123	30	123	30	40	30
コマツ	PG10-6	175	123	30	123	30	40	30
コマツ	PG10-7	175	123	30	123	30	40	30
コマツ	PG12R-8	90.14	118	30	118	30	35	30
コマツ	PC12UU	175	123	30	123	30	40	30
コマツ	PC12UU-1	175	123	30	123	30	40	30
コマツ	PC12UU-2	175	132	30	132	30	40	30
コマツ	PC15-1	175	123	30	123	30	40	30
コマツ	PC15-2	175	123	30	123	30	40	30
コマツ	PC15-3	175	123	30	123	30	40	30
コマツ	PC15MR	90.14	118	30	118	30	35	30
コマツ	PC15R-8	90.14	118	30	118	30	35	30
コマツ	PC15 7ハンテR	176	123	30	123	30	40	30
コマツ	PC18MR-2	90.14	118	30	118	30	35	30
コマツ	PC20MR-1	174	123	30	123	30	40	30
コマツ	PC20MR-2	174	131	30	123	30	40	30
コマツ	PC20R-8	175	123	30	123	30	40	30
コマツ	PC25R-8	175	123	30	123	30	40	30
コマツ	PW05-1	90.14	118	30	118	30	35	30
コマツ	PC02-1	191.2	144	35	144	35	45	35
コマツ	PC20-1	191.2	144	35	144	35	45	35
コマツ	PC20-2	191.2	144	35	144	35	45	35
コマツ	PC20-3	191.2	144	35	144	35	45	35
コマツ	PC20-5	191.2	144	35	144	35	45	35
コマツ	PC20-6	191.2	144	35	144	35	45	35
コマツ	PC20-7(35001~37000)	175	123	30	123	30	40	30
コマツ	PC20-7(37001~)	174	136	35	138	35	45	35
コマツ	PC25-1	163.7	143.5	35	143.5	35	45	35
コマツ	PC25-7	163.7	143.5	35	143.5	35	45	35
コマツ	PC25R-1	163.7	143.5	35	143.5	35	45	35
コマツ	PC27MR-1	174	144	35	144	35	45	35
コマツ	PC28UU	191	144	35	144	35	45	35
コマツ	PC28UU-1	191.2	144	35	144	35	45	35
コマツ	PC28UU-2(7001~)	174	136	35	138	35	45	35
コマツ	PC30-1	212	144	35	144	35	45	35
コマツ	PC30-2	212	144	35	144	35	45	35
コマツ	PC30-3	212	144	35	144	35	45	35
コマツ	PC30-5	212	144	35	144	35	45	35
コマツ	PC30-6	190	144	35	144	35	45	35
コマツ	PC30-7	163.7	143.5	35	143.5	35	45	35
コマツ	PC30FR	219.5	140	38	140	38	50	38
コマツ	PC30FR(11001~)	220	143.5	35	143.5	38	50	38
コマツ	PC30MR-1	163.7	143.5	35	143.5	35	45	35
コマツ	PC30MR-2	163.7	143.5	35	143.5	35	45	35
コマツ	PC30MR-3	163.7	143.5	35	143.5	35	45	35
コマツ	PC30MRX-3	163.7	143.5	35	143.5	35	45	35
コマツ	PC30R-8	163.7	143.5	35	143.5	35	45	35
コマツ	PC30UU-3	163.7	143.5	35	143.5	35	45	35
コマツ	PC35MR	163.7	143.5	35	143.5	35	45	35
コマツ	PC35MRX	163.7	143.5	35	143.5	35	45	35
コマツ	PC35R-8	163.7	143.5	35	143.5	35	45	35
コマツ	PC38UU-1	212	143	35	143	35	45	35
コマツ	PC38UU-2	167	143	35	143	35	45	35
コマツ	PC38UU-3	163	143	35	143	35	45	35
コマツ	PC40FR	205	140	38	140	38	50	38
コマツ	PC04-1	227.5	169	45	169	45	55	45
コマツ	PC40-1(4501~)	227.5	169	45	169	45	55	45
コマツ	PC40-2	227.5	169	45	169	45	55	45
コマツ	PC40-3	227.5	169	45	169	45	55	45
コマツ	PC40-5(~6000)	227.5	169	45	169	45	55	45
コマツ	PC40-6	230	169	45	169	45	55	45
コマツ	PC40-7	193.5	168	45	168	45	55	45
コマツ	PC40-7 7ハンテR	195	168	45	168	45	55	45
コマツ	PC40MR	193.5	168	45	168	45	55	45
コマツ	PC40MR-2	193.5	168	45	168	45	55	45
コマツ	PC45-1 7ハンテR	195	168	45	168	45	55	45

コマツ	PC45MR	193.5	168	45	168	45	55	45
コマツ	PC45MR-1	193.5	168	45	168	45	55	45
コマツ	PC45R-8	193.5	168	45	168	45	55	45
コマツ	PC50FR	220	165	45	165	45	60	45
コマツ	PC50MR-2	193.5	168	45	168	45	55	45
コマツ	PC50UD-2(モ/フ-Δ)	202	168	45	168	45	55	45
コマツ	PC50UU-1(~8000)	246	168	45	168	45	55	45
コマツ	PC50UU-2(8001~)	202	168	45	168	45	55	45
コマツ	PC58SF	202	168	45	168	45	55	45
コマツ	10HT-1(1001~5999)	333	200	50	200	50	60	50
コマツ	10HT-2	267	200	50	200	50	60	50
コマツ	10HQ-1	333	200	50	200	50	60	50
コマツ	10HQ-2	267	200	50	200	50	60	50
コマツ	PC80-1(1001~3000)	265	200	50	200	50	60	50
コマツ	PC80-2(3001~3800)	265	200	50	200	50	60	50
コマツ	PC80-3(3801~)	265	200	50	200	50	65	55
コマツ	PC80-5	260	200	50	186	50	70	60
コマツ	PC80-6	260	200	50	186	50	70	60
コマツ	PC80-6 7A'ㇿ	260	200	50	186	50	70	60
コマツ	PC80-7	260	200	50	186	50	70	60
コマツ	PC60U-1	265	200	50	200	50	60	50
コマツ	PC60U-2	265	200	50	200	50	60	50
コマツ	PC60U-3	265	200	50	200	50	60	50
コマツ	PC60U-5	260	200	50	186	50	70	60
コマツ	PC70-1	260	200	50	186	50	70	60
コマツ	PC70-6	260	200	50	186	50	70	60
コマツ	PC70-7	260	200	50	186	50	70	60
コマツ	PC70FR	260	200	50	186	50	70	60
コマツ	PC75US	260	200	50	186	50	70	60
コマツ	PC75US-3	260	200	50	186	50	70	60
コマツ	PC75UU-1	260	200	50	186	50	70	60
コマツ	PC75UU-2	260	200	50	186	50	70	60
コマツ	PC75UU-3	260	200	50	186	50	70	60
コマツ	PC78US-5	260	200	50	186	50	70	60
コマツ	PC78US-6	260	200	50	186	50	70	60
コマツ	PC78US-7	260	200	50	186	50	70	60
コマツ	PC80-1(1001~)	267	199	50	199	50	60	50
コマツ	PC80-3	260	200	50	186	50	70	60
コマツ	PC90 7A'ㇿ	263	200	50	186	50	70	60
コマツ	PC100N	258	200	50	186	50	70	60
コマツ	PW80-1	265	200	50	200	50	60	50
コマツ	PW80-3	260	200	50	186	50	70	60
コマツ	12HD-1	304	260	60	260	60	70	60
コマツ	12HD-2(3001~6252)	290	260	60	260	60	70	60
コマツ	12HT-1(1001~4000)	385	260	60	260	60	70	60
コマツ	12HT-2(4001~7658)	290	260	60	260	60	70	60
コマツ	PC100-1	290	260	60	260	60	70	60
コマツ	PC100-2	290	260	60	260	60	70	60
コマツ	PC100-3	290	260	60	222	60	75	65
コマツ	PC100-5	290	260	60	222	60	75	65
コマツ	PC100-6	290	260	60	222	60	75	65
コマツ	PC120-1(10001~13999)	290	260	60	260	60	70	60
コマツ	PC120-2(14000~)	290	260	60	260	60	70	60
コマツ	PC120-3	290	260	60	222	60	75	65
コマツ	PC120-5	290	260	60	222	60	75	65
コマツ	PC120-6	290	260	60	222	60	75	65
コマツ	PC128UU	290	260	60	222	60	75	65
コマツ	PC128UU-2	290	260	60	222	60	75	65
コマツ	PC128US-1	290	260	60	222	60	75	65
コマツ	PC130-3	290	260	60	222	60	75	65
コマツ	PC130-5	290	260	60	222	60	75	65
コマツ	PC130-6	290	260	60	222	60	75	65
コマツ	PC138US	290	260	60	222	60	75	65
コマツ	PC138US-8	290	260	60	222	60	75	65
コマツ	PC150-1	330	310	70	310	70	80	70
コマツ	PC150-3	330	310	70	270	70	80	70
コマツ	20HT-1	356	324	80	324	70	70	70
コマツ	PC200-1	370	325	80	325	80	96	80
コマツ	PC200-2	370	325	80	325	80	96	80
コマツ	PC200-3	410	325	80	280	70	96	70
コマツ	PC200-5	410	325	80	280	70	96	70
コマツ	PC200-6	410	325	80	280	70	96	70
コマツ	PC200-7	410	325	80	280	70	96	70
コマツ	PC210-1(解体仕様)	410	325	80	280	70	96	80
コマツ	PC210-5(解体仕様)	410	325	80	280	70	96	80
コマツ	PC210-5(砕石仕様)	410	325	80	280	70	96	70
コマツ	PC210-6(解体仕様)	410	325	80	280	70	96	80
コマツ	PC210-6(砕石仕様)	410	325	80	280	70	96	70
コマツ	PC220-1	380	325	80	325	80	96	80
コマツ	PC220-2	380	325	80	325	80	96	80
コマツ	PC220-3	465	325	80	280	80	96	80
コマツ	PC220-5	465	325	80	280	80	96	80
コマツ	PC220-6	465	325	80	280	80	96	80
コマツ	PC228US	410	325	80	280	70	96	70
コマツ	PC228US-3(解体仕様)	410	325	80	280	70	96	80
コマツ	PC230	465	325	80	280	80	96	80
コマツ	PW200-1	410	325	80	280	70	96	70

メーカー	機種名	ピン間距離		アーム先端ピン		アーム先端第2ピン		バケットロット	
		第1・第2(mm)	アーム幅(mm)	ピン径(φ)	アーム幅(mm)	ピン径(φ)	ロット幅(mm)	ピン径(φ)	
日立建機	EX5	75	80	22	80	22	30	22	
日立建機	EX10U	70	100	25	100	25	35	30	
日立建機	EX14	80	95.5	25	95.5	25	35	30	
日立建機	EX15U	80	95.5	25	105.5	25	45	30	
日立建機	EX15U-3	85	95.5	30	95.5	30	45	30	
日立建機	ZX10U-2	90	100	25	100	25	38	25	
日立建機	EX12	100	118	30	118	30	40	30	
日立建機	EX15-1	100	118	30	118	30	40	30	
日立建機	EX15-2	100	118	30	118	30	40	30	
日立建機	EX18	100	118	30	118	30	40	30	
日立建機	EX20U	125	110	30	110	30	45	40	
日立建機	EX20U-3	153	140	35	140	35	55	35	
日立建機	EX20UR-1	145	140	35	140	35	55	35	
日立建機	EX22-1	145	140	35	140	35	55	35	
日立建機	EX22-2	152.55	140	35	140	35	55	35	
日立建機	EX25-1	152.55	140	35	140	35	55	35	
日立建機	EX25-2	152.55	140	35	140	35	55	35	
日立建機	EX27U	152.55	140	35	140	35	55	35	
日立建機	EX30UR-1	152.55	140	35	140	35	55	35	
日立建機	EX30UR-2	152.55	140	35	140	35	55	35	
日立建機	ZX20UR	152	140	35	140	35	55	35	
日立建機	EX22	145	140	35	140	35	55	35	
日立建機	EX22-2	152	140	35	140	35	55	35	
日立建機	EX25-1	152	140	35	140	35	55	35	
日立建機	EX25-2	152	140	35	140	35	55	35	
日立建機	EX27U	152	140	35	140	35	55	35	
日立建機	EX30	138	140	40	140	40	55	40	
日立建機	EX30-1	138	140	40	140	40	55	40	
日立建機	EX30-2	152	140	40	140	40	55	40	
日立建機	EX30UR	152	140	35	140	35	55	35	
日立建機	EX30UR-1	152	140	35	140	35	55	35	
日立建機	EX30UR-2	152	140	35	140	35	55	35	
日立建機	EX30URG	152	140	35	140	35	55	35	
日立建機	EX33MU	152	140	40	140	40	55	40	
日立建機	EX33U	152	140	40	140	40	55	40	
日立建機	EX35	144.8	140	40	140	40	55	40	
日立建機	EX35-2	152	140	40	140	40	55	40	
日立建機	EX35U	152	140	40	140	40	55	40	
日立建機	EX40UR-2	145	140	40	140	40	55	40	
日立建機	EX40URG	145	140	40	140	40	55	40	
日立建機	UH008	125	134	35	134	35	50	40	
日立建機	ZX30U-1	152	140	40	140	40	55	40	
日立建機	ZX30U-2	152	140	40	140	40	55	40	
日立建機	ZX30UR	152	140	40	140	40	55	40	
日立建機	ZX30UR-2	152	140	40	140	40	55	40	
日立建機	ZX35U	152	140	40	140	40	55	40	
日立建機	EX40-1(1B7-00101~)	215	180	45	180	45	80	45	
日立建機	EX40-2(1B8-0351~)	215	180	45	180	45	80	45	
日立建機	EX40G	215	180	45	180	45	80	45	
日立建機	EX40G-2	215	180	45	180	45	80	45	
日立建機	EX40U	215	180	45	180	45	80	45	
日立建機	EX45	215	180	45	180	45	80	45	
日立建機	EX45-2	215	180	45	180	45	80	45	
日立建機	EX50U-1	215	180	45	180	45	80	45	
日立建機	EX50UR	245	172	40	172	40	80	50	
日立建機	EX50URG	245	172	40	172	40	80	50	
日立建機	EX55UR-1	245	172	45	172	45	80	50	
日立建機	EX55URG	245	172	45	172	45	80	50	
日立建機	EX58MU	208	172	45	172	45	80	50	
日立建機	ZX40U-1	215	180	45	180	45	80	45	
日立建機	ZX40U-2	215	180	45	180	45	80	45	

日立建機	ZX50U-1	215	160	45	160	45	60	45
日立建機	ZX50U-2	215	160	45	160	45	60	45
日立建機	ZX55UR	208	172	45	172	45	60	50
日立建機	EX60-1(107-00001~30000)	255.44	178	45	178	45	65	55
日立建機	EX60-2(10K-00001~)	255.44	178	45	178	45	70	55
日立建機	EX60-3(10S-00001~)	255.44	178	45	178	45	70	55
日立建機	EX60-5	255.44	200	50	188	50	70	55
日立建機	EX60UR	255.44	178	45	178	45	65	55
日立建機	EX70LCK-5(解体仕様)	255.44	200	50	188	50	70	55
日立建機	EX75UR-1	255.44	178	45	178	45	70	55
日立建機	EX75UR-2	255.44	178	45	178	45	70	55
日立建機	EX75UR-3	255.44	178	45	178	45	70	55
日立建機	EX75UR-5	255.44	200	50	188	50	70	55
日立建機	UH025(01232~03000)	250	178	45	178	45	65	55
日立建機	UH025-5	250	178	45	178	45	65	55
日立建機	UH025-7	250	178	45	178	45	65	55
日立建機	UH025-7(3001~)	255.44	178	45	178	45	65	55
日立建機	UH025SR	255.44	178	45	178	45	65	55
日立建機	ZX70	255.44	200	50	188	50	70	55
日立建機	ZX75UR	255.44	200	50	188	50	70	55
日立建機	ZX75US	255.44	200	50	188	50	70	55
日立建機	ZX80LCK	255.44	200	50	188	50	70	55
日立建機	EX90	315	221	50	221	50	65	63
日立建機	EX100-1	365	255	65	255	65	98	65
日立建機	EX100-2	325	254	65	254	65	87	65
日立建機	EX100-3	325	254	65	254	65	87	65
日立建機	EX100-5	325	254	65	254	65	87	65
日立建機	EX100W-1	365	255	65	255	65	98	65
日立建機	EX100W-3	325	254	65	254	65	87	65
日立建機	EX120-1	340	254	65	254	65	98	65
日立建機	EX120-2	320	254	65	254	65	87	65
日立建機	EX120-3	320	254	65	254	65	87	65
日立建機	EX120-5	320	254	65	254	65	87	65
日立建機	EX130	320	254	65	254	65	87	65
日立建機	EX135UR	320	254	65	254	65	87	65
日立建機	UH035-7	300	221	50	221	50	65	63
日立建機	UH03D	236	221	50	221	50	65	63
日立建機	UH03M-2	236	221	50	221	50	65	63
日立建機	UH04-1	236	221	50	221	50	65	63
日立建機	UH04-2	236	221	50	221	50	65	63
日立建機	UH04-3	290	221	50	221	50	65	63
日立建機	UH04-5	290	221	50	221	50	65	63
日立建機	UH04-7	380	255	65	255	65	98	65
日立建機	UH045-1	350	255	65	255	65	98	65
日立建機	UH045-2	350	255	65	255	65	98	65
日立建機	UH045-3	350	255	65	255	65	98	65
日立建機	UH045-5	350	255	65	255	65	98	65
日立建機	UH045-7	350	255	65	255	65	98	65
日立建機	ZX110	325	254	65	253	65	87	65
日立建機	ZX110E	325	254	65	253	65	87	65
日立建機	ZX120	325	254	65	253	65	87	65
日立建機	ZX125US	325	254	65	253	65	87	65
日立建機	ZX130K	325	254	65	253	65	87	65
日立建機	ZX135US	325	254	65	253	65	87	65
日立建機	ZX135USRK	325	254	65	253	65	87	65
日立建機	EX200-1	450	305	80	305	71	96	80
日立建機	EX200-2	450	305	80	305	71	96	80
日立建機	EX200-3	450	305	80	305	71	96	80
日立建機	EX200-5	450	305	80	305	71	96	80
日立建機	EX225	450	305	80	305	71	96	80
日立建機	ZX200	450	305	80	305	71	96	80
日立建機	UH06-5	380	305	80	305	65	97	65
日立建機	UH07-1(フォート7-ム)	475	280	63	280	63	98	63
日立建機	UH07-1(ロク7-ム)	370	280	63	280	63	98	63
日立建機	UH07-3	380	280	63	280	63	98	63
日立建機	UH07-5	450	305	80	305	71	96	71
日立建機	UH07-7	450	305	80	305	71	96	80
日立建機	UH09-2	425	350	71	350	71	126	71

メーカー	機種名	ピン間距離		アーム先端ピン		アーム先端第2ピン		バケットロッド	
		第1・第2(mm)	アーム幅(mm)	ピン径(φ)	アーム幅(mm)	ピン径(φ)	ロッド幅(mm)	ピン径(φ)	
コベルコ	SK005	72	93	25	93	25	31	25	
コベルコ	SK007-1	80	105	25	105	25	35	25	
コベルコ	SK007-2	80	105	25	105	25	35	25	
コベルコ	SK007-3	80	107	25	105	25	35	25	
コベルコ	SK09SR	80	107	25	107	25	40	25	
コベルコ	SK013	110	105	30	105	30	40	30	
コベルコ	SK014	110	105	30	105	30	40	30	
コベルコ	SK015	110	105	30	105	30	40	30	
コベルコ	SK024	155	122	35	122	35	40	35	
コベルコ	SK025	155	122	35	122	35	40	35	
コベルコ	SK13SR	132.9	105	30	105	30	40	30	
コベルコ	SK15SR	132.9	105	30	105	30	40	30	
コベルコ	SK15SR-3	132.9	105	30	105	30	45	30	
コベルコ	SK20	142	122	35	122	30	40	30	
コベルコ	SK20 ケーハ	142	122	35	122	30	40	30	
コベルコ	SK20SR-1	180	122	35	122	30	40	30	
コベルコ	SK20SR-2	180	122	35	122	35	40	35	
コベルコ	SK20SR-3	180	122	35	122	35	45	35	
コベルコ	SK20SR-5	180	122	35	122	35	45	35	
コベルコ	SK25SR	180	122	35	122	35	40	35	
コベルコ	SK30UR-1	180	121.5	35	121.5	35	45	40	
コベルコ	SK30UR-2	180	121.5	35	121.5	35	45	40	
コベルコ	SK020	142	122	35	122	30	40	30	
コベルコ	SK024	155	122	35	122	35	40	35	
コベルコ	SK025	155	122	35	122	35	40	35	
コベルコ	SK027	155	122	35	122	35	45	35	
コベルコ	SK030	155	122	35	122	35	45	35	
コベルコ	SK030-2	155	122	35	122	35	45	35	
コベルコ	SK032	180	125	40	125	40	45	40	
コベルコ	SK035	180	125	40	125	40	45	40	
コベルコ	SK25SR	180	122	35	122	35	40	35	
コベルコ	SK25SR-2	180	122	35	122	35	40	35	
コベルコ	SK27SR	195	122	35	122	35	45	35	
コベルコ	SK27SR-3	195	122	35	122	35	45	35	
コベルコ	SK30SR(レ-トル)	195	122	35	122	35	45	35	
コベルコ	SK30SR-1	195	122	35	122	35	45	35	
コベルコ	SK30SR-2	195	140	40	140	40	55	40	
コベルコ	SK30SR-3	195	140	40	140	40	55	40	
コベルコ	SK30SR-5	195	140	40	140	40	55	40	
コベルコ	SK30UR-1	180	121.5	35	121.5	35	45	40	
コベルコ	SK30UR-2	180	121.5	35	121.5	35	45	40	
コベルコ	SK30SR-3	195	140	40	140	40	55	40	
コベルコ	SK35SR-1	213.6	125	40	125	40	45	40	
コベルコ	SK35SR-2	195	140	40	140	40	55	40	
コベルコ	SK35SR-3	195	140	40	140	40	55	40	
コベルコ	SK042	230	150	45	150	45	55	45	
コベルコ	SK045	230	150	45	150	45	55	45	
コベルコ	SK045-1	230	150	45	150	45	55	45	
コベルコ	SK045-2	230	150	45	150	45	55	45	
コベルコ	SK045 ケーハ	230	150	45	150	45	55	45	
コベルコ	SK40SR(～PH1999)	230.5	150	45	150	45	50	45	
コベルコ	SK40SR-1(PH2001～)	230.5	150	45	150	45	55	45	
コベルコ	SK40SR-2	230.5	150	45	150	45	55	45	
コベルコ	SK40SR-3	230.5	150	45	150	45	55	45	
コベルコ	SK45SR(レ-トル)	230	150	45	150	45	55	45	
コベルコ	SK45SR-2	230.5	150	45	150	45	55	45	

コベルコ	SK50UR-1	246	150	45	150	45	60	50
コベルコ	SK50UR-2	246	150	45	150	45	60	45
コベルコ	K903	200	180	50	180	50	85	50
コベルコ	R903	200	180	50	180	50	85	50
コベルコ	SK03	235	180	50	180	50	85	50
コベルコ	SK03-1	235	180	50	180	50	85	50
コベルコ	SK03-2	235	180	50	180	50	85	50
コベルコ	SK035	235	180	50	180	50	85	50
コベルコ	SK80-1	235	180	50	180	50	85	50
コベルコ	SK80-2	230	180	50	180	50	85	50
コベルコ	SK80-3	230	180	50	180	50	85	50
コベルコ	SK60SR	240	180	50	180	50	85	50
コベルコ	SK70SR	240	180	50	180	50	85	50
コベルコ	SK75UR-1	230	180	50	180	50	85	50
コベルコ	SK75UR-2	230	180	50	180	50	85	50
コベルコ	SK75UR-3	240	180	50	180	50	85	50
コベルコ	K904B	300	216	60	216	55	95	55
コベルコ	K904C	300	216	60	216	55	95	55
コベルコ	K905	350	250	65	250	60	90	60
コベルコ	R904A	250	216	50	216	50	85	50
コベルコ	R904B	300	216	60	216	55	95	55
コベルコ	R904C	300	216	60	216	55	95	55
コベルコ	SK04	350	216	60	216	60	90	60
コベルコ	SK04-2	350	216	60	216	60	90	60
コベルコ	SK04M2	350	216	60	216	60	90	60
コベルコ	SK04N2	350	216	60	216	60	90	60
コベルコ	SK04W	350	216	60	216	60	90	60
コベルコ	SK047-ⅠⅡ	350	216	60	216	60	90	60
コベルコ	SK045	350	250	65	250	60	90	60
コベルコ	SK045N2	350	250	65	250	60	90	60
コベルコ	SK0457-ⅠⅡ	350	250	65	250	60	90	60
コベルコ	SK05	350	250	65	250	60	90	60
コベルコ	SK100-1	350	216	60	216	60	90	60
コベルコ	SK100-2	350	216	60	210	60	90	60
コベルコ	SK100-3	350	216	60	210	60	90	60
コベルコ	SK115SR	350	216	60	210	60	90	60
コベルコ	SK1207-ⅠⅡ	350	250	65	250	60	90	60
コベルコ	SK120-2	350	250	65	244	60	90	60
コベルコ	SK120-3	350	250	65	244	60	90	60
コベルコ	SK125SR	350	250	65	254	60	85	65
コベルコ	SK130UR	355	250	65	210	60	90	60
コベルコ	SK135	350	250	65	244	60	90	60
コベルコ	SK135SR	350	250	65	244	60	90	60
コベルコ	SK135SR-2	350	250	65	254	60	85	65
コベルコ	K907A	390	325	70	260	70	80	70
コベルコ	K907B	350	325	70	260	70	105	70
コベルコ	R907A	390	325	70	260	70	80	70
コベルコ	R907B	350	325	70	260	70	105	70
コベルコ	SK07-1	420	325	80	325	70	100	70
コベルコ	SK07-2	420	325	80	325	70	100	70
コベルコ	SK07N	450	325	80	325	70	110	80
コベルコ	SK09	450	325	80	325	70	110	80
コベルコ	SK09M2	450	325	90	325	70	110	80
コベルコ	SK09N2	450	325	90	325	70	110	80
コベルコ	SK200-2	420	325	80	320	70	100	80
コベルコ	SK200-3	420	325	80	320	70	100	80
コベルコ	SK200-8	420	325	80	323	70	105	80
コベルコ	SK220	450	325	90	325	70	110	80
コベルコ	SK220-2	450	325	90	320	70	118	80
コベルコ	SK225SR	330	325	80	318	65	100	70
コベルコ	SK235(最新)	420	325	80	323	70	105	80

メーカー	機種名	ピン間距離		アーム先端ピン		アーム先端第2ピン		バケットロット	
		第1・第2(mm)	アーム幅(mm)	ピン径(φ)	アーム幅(mm)	ピン径(φ)	ロット幅(mm)	ピン径(φ)	
住友建機	LS900FXJ	200	123	35	123	40	51	40	
住友建機	S70F2	180	123	35	123	35	40	35	
住友建機	S70FX2	180	123	35	123	35	40	35	
住友建機	S70FX3	180	123	35	123	35	40	35	
住友建機	S80F	180	123	35	123	35	40	35	
住友建機	S80FA	180	123	35	123	35	40	35	
住友建機	S80FX	180	123	35	123	35	40	35	
住友建機	S80FX2	180	123	35	123	35	40	35	
住友建機	S80FX3	180	123	35	123	35	40	35	
住友建機	S85UX	180	123	35	123	35	40	35	
住友建機	S90	200	123	35	123	35	51	40	
住友建機	S90EJ	220	140	38	140	38	50	38	
住友建機	S100	205	125	40	125	40	51	40	
住友建機	S100F2	205	125	40	125	40	51	40	
住友建機	S100F3	205	125	40	125	40	51	40	
住友建機	S100FX	205	125	40	125	40	51	40	
住友建機	S100FX2	205	125	40	125	40	51	40	
住友建機	SH30UJ	200	123	35	123	40	50	40	
住友建機	SH30UJ-2	200	123	35	123	40	50	40	
住友建機	SH30UJ-3	155	123	35	123	35	40	35	
住友建機	SH32J	205	125	40	125	40	51	40	
住友建機	SH35J	205	125	40	125	40	51	40	
住友建機	S120	280	165	45	165	45	60	45	
住友建機	S120AA	240	166	45	166	45	61	45	
住友建機	S120AJ	240	166	45	166	45	61	45	
住友建機	S120E	220	165	45	165	45	62	45	
住友建機	S120F	200	158	45	158	45	61	45	
住友建機	S120F-2	200	150	45	150	45	61	45	
住友建機	S120FX	200	150	45	150	45	61	45	
住友建機	S130	210	160	50	160	50	61	50	
住友建機	S135UX	212	160	50	160	50	60	50	
住友建機	SH45J	200	150	45	150	45	61	45	
住友建機	SH55U-2	280	168	45	175	45	60	50	
住友建機	SH55UJ	210	160	50	160	50	60	50	
住友建機	SH65U(~1101)	210	160	50	160	50	60	50	
住友建機	SH65U-2	280	168	45	175	45	60	50	
住友建機	SH65UJ(1101~)	210	160	50	160	50	60	50	
住友建機	LS1600FJ2	310	190	50	190	50	70	55	
住友建機	LS1600J	310	190	50	190	50	60	50	
住友建機	S120	280	165	45	165	45	60	45	
住友建機	S140AJ	260	190	50	170	45	60	45	
住友建機	S140J	260	190	50	170	45	60	45	
住友建機	S160EA	310	190	50	180	50	70	55	
住友建機	S160EJ	310	190	50	180	50	70	55	
住友建機	S160FA	310	190	50	180	50	70	55	
住友建機	S160FJ	310	190	50	180	50	70	55	
住友建機	S160J	310	190	50	180	50	60	50	
住友建機	SH60	310	190	50	190	50	70	55	
住友建機	SH60-2	310	190	50	190	50	70	55	
住友建機	SH75U	310	190	50	190	50	70	55	
住友建機	SH75UJ	310	190	50	190	50	70	55	
住友建機	SH75X-2	310	190	50	190	50	70	55	
住友建機	SH75X-3	310	190	50	190	50	70	55	
住友建機	S2500AJ	300	290	55	235	50	75	50	
住友建機	S2500BJ	300	290	55	235	50	75	50	
住友建機	S260AJ	370	290	60	235	60	80	60	
住友建機	S260BJ	350	290	60	235	60	80	60	
住友建機	S260EA	350	290	60	235	60	80	60	
住友建機	S260EJ	370	290	60	235	60	85	60	
住友建機	S260FA	365	290	60	235	60	85	65	
住友建機	S260FJ	365	290	60	235	60	85	65	
住友建機	S260FJ2	365	290	60	235	60	85	65	
住友建機	S260F II	365	290	60	235	60	85	65	
住友建機	S260J	370	290	60	235	60	80	60	
住友建機	S265AJ	370	290	65	245	65	97	65	
住友建機	S265FJ	365	290	60	235	60	85	65	
住友建機	S265F II	365	290	60	235	60	85	65	
住友建機	S40	360	290	60	235	60	75	60	
住友建機	SH100	380	254	65	254	65	98	65	
住友建機	SH120	380	254	65	254	65	98	65	
住友建機	SH120-1	380	254	65	254	65	98	65	
住友建機	SH120-2	380	254	65	254	65	98	65	
住友建機	SH120-3	330	254	65	254	65	90	70	
住友建機	SH120J	380	254	65	254	65	98	65	
住友建機	SH125X-3	330	254	65	254	65	90	70	
住友建機	SH125XU-3	330	254	65	254	65	90	70	
住友建機	SH135U-2	380	254	65	254	65	98	65	
住友建機	SH135X-2	380	254	65	254	65	98	65	
住友建機	SH135X-3	330	254	65	254	65	90	70	
住友建機	SH145U-1	380	254	65	254	65	98	65	

メーカー	機種名	ピン間距離		アーム先端ピン		アーム先端第2ピン		バケットロッド	
		第1・第2(mm)	アーム幅(mm)	ピン径(φ)	アーム幅(mm)	ピン径(φ)	ロッド幅(mm)	ピン径(φ)	
IHI	IS7FX	90	95	25	95	25	40	25	
IHI	IS7GX	85	94	25	94	25	42	25	
IHI	IS7GX3	85	95	25	95	25	40	25	
IHI	IS005	95	105	30	105	30	40	30	
IHI	IS10FX	95	105	30	105	30	40	30	
IHI	IS10GX	95	105	30	105	30	40	30	
IHI	IS10S	95	105	30	105	30	40	30	
IHI	IS12GX	95	105	30	105	30	40	30	
IHI	IS14GX2	95	105	30	105	30	40	30	
IHI	IS14GX3	95	105	30	105	30	40	30	
IHI	IS14PX	95	105	30	105	30	40	30	
IHI	IS15J	95	105	30	105	30	40	30	
IHI	IS18J	95	105	30	105	30	40	30	
IHI	IS20JX	174	123	35	105	30	40	30	
IHI	IS20NX	174	123	35	105	30	40	30	
IHI	IS25JX	178.4	123	35	105	30	40	30	
IHI	IS25NX	174	123	35	105	30	40	30	
IHI	IS28UX	155	122	35	122	35	40	35	
IHI	IS28UX	155	122	35	122	35	40	35	
IHI	IS30J	155	123	35	123	35	40	35	
IHI	IS30JX	155	123	35	123	35	40	35	
IHI	IS009S(1211~)	190	122	35	122	35	40	35	
IHI	IS010	180	120	35	120	35	40	35	
IHI	IS010A	180	122	35	122	35	45	35	
IHI	IS011	180	122	35	122	35	45	35	
IHI	IS014	200	123	35	123	40	45	40	
IHI	IS20JX	174	123	35	105	30	40	30	
IHI	IS20S	190	122	35	122	35	40	35	
IHI	IS25S	190	122	35	122	35	40	35	
IHI	IS25S-2	190	122	35	122	35	40	35	
IHI	IS27FX	155	123	35	123	35	40	35	
IHI	IS27G	155	123	35	123	35	40	35	
IHI	IS27GX	155	123	35	123	35	40	35	
IHI	IS28G	155	123	35	123	35	40	35	
IHI	IS28J	180	122	35	122	35	40	35	
IHI	IS28G2	155	123	35	123	35	40	35	
IHI	IS28GX	155	123	35	123	35	40	35	
IHI	IS28GX2	155	123	35	123	35	40	35	
IHI	IS28GX3	155	123	35	123	35	40	35	
IHI	IS28PX	155	123	35	123	35	40	35	
IHI	IS30G	200	123	35	123	40	50	40	
IHI	IS30GX	200	123	35	123	40	50	40	
IHI	IS30GX2	200	123	35	123	40	50	40	
IHI	IS30GX3	200	123	35	123	40	50	40	
IHI	IS30F	200	122	35	122	40	50	40	
IHI	IS30FX	200	123	35	123	40	51	40	
IHI	IS30FX	200	123	35	123	40	51	40	
IHI	IS30J	155	123	35	123	35	40	35	
IHI	IS30JX-1	155	123	35	123	35	40	35	
IHI	IS30JX-2	155	123	35	123	35	40	35	
IHI	IS30NX	155	123	35	123	35	40	35	
IHI	IS30S-2	180	122	35	122	35	50	35	
IHI	IS30UJ	200	123	35	123	40	50	40	
IHI	IS30VZ	155	123	35	123	35	40	35	
IHI	IS32J	200	123	35	123	40	50	40	
IHI	IS35F	205	125	40	125	40	51	40	
IHI	IS35F-2	205	125	40	125	40	51	40	
IHI	IS35G	205	125	40	125	40	51	40	
IHI	IS35GX	205	125	40	125	40	51	40	
IHI	IS35J	205	125	40	125	40	51	40	
IHI	IS35JX	205	125	40	125	40	51	40	

IHI	IS35NX	205	125	40	125	40	51	40
IHI	IS35UJ	205	125	40	125	40	51	40
IHI	IS35S	202	124	40	124	40	55	40
IHI	IS38UJ-2	205	125	40	125	40	51	40
IHI	IS40UJ	205	125	40	125	40	51	40
IHI	B184C	280	180	35	180	35	60	50
IHI	IS015	202	124	40	124	40	55	40
IHI	IS018	200	148	45	148	45	60	45
IHI	IS40F	200	150	45	150	45	61	45
IHI	IS40F2	200	150	45	150	45	61	45
IHI	IS40G	200	150	45	150	45	61	45
IHI	IS40GX	200	150	45	150	45	61	45
IHI	IS40GX-2	200	150	45	150	45	61	45
IHI	IS40GX-3	200	150	45	150	45	61	45
IHI	IS40JX	200	150	45	150	40	50	40
IHI	IS40NX	200	150	45	150	40	50	40
IHI	IS40S	200	150	45	150	45	61	45
IHI	IS40S-2	200	150	45	150	45	61	45
IHI	IS45J-1	200	150	45	150	45	61	45
IHI	IS45J-2	200	150	45	150	45	61	45
IHI	IS45NX	200	150	45	150	40	50	40
IHI	IS45UJ	200	150	45	150	45	61	45
IHI	IS50G	210	160	50	160	50	61	50
IHI	IS50G	210	160	50	160	50	60	50
IHI	IS50GX3	210	160	50	160	50	60	50
IHI	IS50S-1	200	160	50	160	50	60	50
IHI	IS50S-2	200	160	50	160	50	60	50
IHI	IS50VX	200	150	45	160	45	61	45
IHI	IS50Z	215	160	50	160	50	60	50
IHI	IS55UJ-1	212	160	50	160	50	58	50
IHI	IS55UJ-2	212	160	50	160	50	58	50
IHI	IS55UX	212	160	50	160	50	58	50
IHI	IS55VX	200	150	45	160	45	61	45
IHI	IS65UJ	212	160	50	160	50	58	50
IHI	IS80NX	213	160	50	166	55	65	55
IHI	IS025	270	200	50	200	50	65	55
IHI	IS05S	200	160	50	160	50	60	50
IHI	IS70	270	200	50	200	50	65	55
IHI	IS70-2	310	190	50	180	50	70	55
IHI	IS70-3	312	190	50	190	50	70	55
IHI	IS75B	275	190	55	190	55	70	55
IHI	IS75F	275	190	55	190	55	70	55
IHI	IS75V	275	190	55	190	55	70	55
IHI	IS04-3(1044001~1046000)	260	220	60	220	60	80	60
IHI	IS04H	260	220	60	220	60	80	60
IHI	IS110	260	220	60	220	60	80	60
IHI	IS110-2	260	220	60	220	60	70	65
IHI	IS110-3	260	220	60	220	60	70	65
IHI	IS110GX	260	220	60	220	60	70	65
IHI	IS120-3	385.3	255	55	255	55	70	60
IHI	IS120-5	385	220	60	220	60	70	60
IHI	IS120GX	260.8	220	60	220	60	70	65
IHI	IS150	375	268.5	70	268.5	70	90	70
IHI	IS07	400	300	80	300	80	90	80
IHI	IS190-1	400	300	80	300	80	100	80
IHI	IS190-2	400	300	80	300	80	90	80
IHI	IS190-3	400	300	80	300	80	90	80
IHI	IS190-5	400	300	80	300	80	90	80
IHI	IS200G	432	300	80	300	80	96	80
IHI	IS200J-5	445	306	80	296	75	95	85
IHI	IS220-1	400	300	80	300	80	100	80
IHI	IS220-2	400	300	80	300	80	96	80

メーカー	機種名	ピン間距離		アーム先端ピン		アーム先端第2ピン		バケットロッド	
		第1・第2(mm)	アーム幅(mm)	ピン径(φ)	アーム幅(mm)	ピン径(φ)	ロッド幅(mm)	ピン径(φ)	
クボタ	K005	75	100	25	100	25	30	25	
クボタ	K013	80	95	25	95	25	35	30	
クボタ	KH007	70	100	25	100	25	35	30	
クボタ	KH012	80	95	25	95	25	35	30	
クボタ	KH014	80	95	25	95	25	35	30	
クボタ	KH5	80	95	25	95	25	35	30	
クボタ	KH31	80	92	25	95	25	35	30	
クボタ	KX005	75	100	25	100	25	30	25	
クボタ	KX012	80	95	25	95	25	35	30	
クボタ	KX014	80	95	25	95	25	35	30	
クボタ	RX141	80	95	25	95	25	35	30	
クボタ	U008	70	100	25	100	25	35	30	
クボタ	U10	70	100	25	100	25	35	30	
クボタ	U15-1	80	95	25	105	25	45	30	
クボタ	U15-2	80	95	25	105	25	45	30	
クボタ	U15-3	80	95	25	105	25	45	30	
クボタ	U15S-3	80	95.5	30	125	30	45	30	
クボタ	K022	123	110	30	110	30	45	40	
クボタ	K025	125	134	35	134	35	50	40	
クボタ	K028	125	134	35	134	35	50	40	
クボタ	KH021	123	110	30	110	30	45	40	
クボタ	KH024	125	134	35	134	35	50	40	
クボタ	KH025	125	134	35	134	35	50	40	
クボタ	KH026	125	134	35	134	35	50	40	
クボタ	KH026SR	125	134	35	134	35	50	40	
クボタ	KH027	175	134	40	134	40	50	40	
クボタ	KH8	123	110	30	110	30	45	40	
クボタ	KX021	123	110	30	110	30	45	40	
クボタ	KX021HG	123	110	30	110	30	45	40	
クボタ	KX024	125	134	35	134	35	50	40	
クボタ	KX025	125	134	35	134	35	50	40	
クボタ	KX026	125	134	35	134	35	50	40	
クボタ	RX301	175	134	40	134	40	50	40	
クボタ	RX302	125	134	40	134	35	50	40	
クボタ	U20	123	110	30	110	30	45	40	
クボタ	U20-3	145.3	110	30	120	30	50	40	
クボタ	U25	145.3	110	30	120	30	50	40	
クボタ	U25-3	145.3	110	30	120	30	50	40	
クボタ	U30	175	134	40	134	40	50	40	
クボタ	K025	125	134	35	134	35	50	40	
クボタ	K028	125	134	35	134	35	50	40	
クボタ	K030	175	134	40	134	40	50	40	
クボタ	K030-3	165	134	40	134	40	50	40	
クボタ	K035	175	134	40	134	40	50	40	
クボタ	K035-3	165	134	40	134	40	50	40	
クボタ	K038	175	134	40	134	40	50	40	
クボタ	KH021	123	110	30	110	30	45	40	
クボタ	KH024	125	134	35	134	35	50	40	
クボタ	KH025	125	134	35	134	35	50	40	
クボタ	KH026	125	134	35	134	35	50	40	

クボタ	KH027	175	134	40	134	40	50	40
クボタ	KH030	175	134	40	134	40	50	40
クボタ	KH033	175	134	40	134	40	50	40
クボタ	KH14	175	134	40	134	40	50	40
クボタ	KH26SR	125	134	35	134	35	50	40
クボタ	KH30SRG	175	134	40	134	40	50	40
クボタ	KH50	123	110	30	110	30	45	40
クボタ	KH50H	123	110	30	110	30	45	40
クボタ	KH60	125	134	35	134	35	50	40
クボタ	KH65	125	134	35	134	35	50	40
クボタ	KH90	169	134	40	134	40	50	40
クボタ	KX020	125	134	35	134	35	50	40
クボタ	KX024	125	134	35	134	35	50	40
クボタ	KX026	125	134	35	134	35	50	40
クボタ	KX030	175	134	40	134	40	50	40
クボタ	KX033	175	134	40	134	40	50	40
クボタ	KX27	175	134	40	134	40	50	40
クボタ	RX301	175	134	40	134	40	50	40
クボタ	RX302	125	134	40	134	35	50	40
クボタ	RX303	165	134	40	134	40	50	40
クボタ	U30	175	134	40	134	40	50	40
クボタ	U30-3	165	134	40	134	40	50	40
クボタ	U35-3	165	134	40	134	40	50	40
クボタ	U35-5	165	134	40	134	40	50	40
クボタ	FX045	234	145	45	145	45	60	50
クボタ	K040	237	145	45	145	45	60	50
クボタ	K045	237	145	45	145	45	60	50
クボタ	KH027	175	134	40	134	40	50	40
クボタ	KH030	175	134	40	134	40	50	40
クボタ	KH033	175	134	40	134	40	50	40
クボタ	KH040	237.5	145	45	145	45	60	50
クボタ	KH045	234	145	45	145	45	60	50
クボタ	KH045HG	234	145	45	145	45	60	50
クボタ	KH055	237.5	145	45	145	45	60	50
クボタ	KH15	175	135	40	135	40	50	40
クボタ	KH18	300	160	50	160	50	60	50
クボタ	KH20	234	145	45	145	45	60	50
クボタ	KH51SR	195	145	45	145	40	60	45
クボタ	KH52SR	195	145	45	145	40	60	45
クボタ	KH70	175	134	40	134	40	50	40
クボタ	KH90	175	134	40	134	40	50	40
クボタ	KH120	234	145	45	145	45	60	50
クボタ	KH130	237.5	145	45	145	45	60	50
クボタ	KX045	234	145	45	145	45	60	50
クボタ	RX501	200.2	145	45	145	45	60	50
クボタ	RX502	200.2	145	45	145	45	60	50
クボタ	RX503	200.2	145	45	145	45	60	45
クボタ	U40-3	200.2	145	45	145	45	60	45
クボタ	U40-5	200.2	145	45	145	45	60	45
クボタ	U45	237	145	45	145	45	60	50
クボタ	U50-3	200.2	145	45	145	45	60	45
クボタ	UH013	237.5	145	45	145	45	60	50
クボタ	UHM15	175	135	40	135	40	50	40
クボタ	KH40	235	221	50	221	50	65	63
クボタ	KH400-5	380	255	65	255	65	98	65
クボタ	KH400-7	380	255	65	255	65	98	65
クボタ	KX100	380	255	65	255	65	98	65
クボタ	KH900-2	425	350	71	350	71	126	71

メーカー	機種名	ピン間距離		アーム先端ピン		アーム先端第2ピン		バケットロット	
		第1・第2(mm)	アーム幅(mm)	ピン径(φ)	アーム幅(mm)	ピン径(φ)	ロット幅(mm)	ピン径(φ)	
ヤンマー	B07	75	96	25	96	25	36	25	
ヤンマー	B08	90.1	96	25	96	25	36	25	
ヤンマー	Vio9	90.1	96	25	96	25	36	25	
ヤンマー	Vio10	90.1	96	25	96	25	36	25	
ヤンマー	B-10	100	106	30	105	30	40	30	
ヤンマー	B2-3	175	122	35	122	35	40	35	
ヤンマー	B2U	175	123	30	123	30	40	30	
ヤンマー	B2X	175	123	30	123	30	40	30	
ヤンマー	B2Σ	175	122	35	122	35	40	35	
ヤンマー	B12	95	105	30	105	30	40	30	
ヤンマー	B12-2	95	105	30	105	30	40	30	
ヤンマー	B17	95	105	30	105	30	40	30	
ヤンマー	B22	175	122	35	122	35	42	35	
ヤンマー	Vio15	95	105	30	105	30	40	30	
ヤンマー	Vio17	95	105	30	105	30	40	30	
ヤンマー	Vio20-1	175	122	35	122	35	40	35	
ヤンマー	Vio20-2	175	122	35	122	35	40	35	
ヤンマー	Vio20-3	175	122	35	122	35	40	35	
ヤンマー	YB10	95	105	30	105	30	40	30	
ヤンマー	YB10-2	95	105	30	105	30	40	30	
ヤンマー	YB101	100	106	30	105	30	40	30	
ヤンマー	YB151	95	105	30	105	30	40	30	
ヤンマー	YB151U	95	105	30	105	30	40	30	
ヤンマー	YB151UZ	95	105	30	105	30	40	30	
ヤンマー	B-25	205	140	38	140	38	50	38	
ヤンマー	B-3	205	140	38	140	38	50	38	
ヤンマー	B-3M	205	140	38	140	38	50	38	
ヤンマー	B3-2	205	140	38	140	38	50	38	
ヤンマー	B3U	174	136	35	138	35	45	35	
ヤンマー	B3U-3	174	136	35	138	35	45	35	
ヤンマー	B3Σ-5	220	140	38	140	38	50	38	
ヤンマー	B22	175	122	35	122	35	42	35	
ヤンマー	B25-2	205	140	38	140	38	50	38	
ヤンマー	B27	205	140	38	140	38	50	38	
ヤンマー	B27-2	205	140	38	140	38	50	38	
ヤンマー	B32	220	140	38	140	38	50	38	
ヤンマー	B32-2	220	140	38	140	38	50	38	
ヤンマー	B37	220	140	38	140	38	50	38	
ヤンマー	B37-2	220	140	38	140	38	50	38	
ヤンマー	B37U	220	140	38	140	38	50	38	
ヤンマー	B37UZ	220	140	38	140	38	50	38	
ヤンマー	Vio27-2	220	140	38	140	38	50	38	
ヤンマー	Vio30	219.5	140	38	140	38	50	38	
ヤンマー	Vio30-1	219.5	140	38	140	38	50	38	
ヤンマー	ス-ハ-Vio30-1	219.5	140	38	140	38	50	38	
ヤンマー	ス-ハ-Vio30-3	219.5	140	38	140	38	50	38	
ヤンマー	Vio35-1	219.5	140	38	140	38	50	38	
ヤンマー	Vio35-3	219.5	140	38	140	38	50	38	
ヤンマー	Vio35-5	219.5	140	38	140	38	50	38	
ヤンマー	Vio40(注:Vio40-1はGV-20)	220	140	38	140	38	50	38	

ヤンマー	YB1200	220	115	38	115	38	50	38
ヤンマー	YB1200S	220	115	38	115	38	50	38
ヤンマー	YB201	180	122	35	122	35	40	35
ヤンマー	YB221	175	122	35	122	35	42	35
ヤンマー	YB231	180	122	35	122	35	40	35
ヤンマー	YB231Z	180	122	35	122	35	40	35
ヤンマー	YB25	220	115	38	115	38	50	38
ヤンマー	YB251	220	140	38	140	38	50	38
ヤンマー	YB25E	180	122	35	122	35	50	35
ヤンマー	YB27-2	205	140	38	140	38	50	38
ヤンマー	YB271	220	140	38	140	38	50	38
ヤンマー	YB281X-1	135	115	35	115	40	55	40
ヤンマー	YB281X-2	220	140	38	140	38	50	38
ヤンマー	YB30	180	122	35	122	35	40	35
ヤンマー	YB301	220	140	38	140	38	50	38
ヤンマー	YB351	220	140	38	140	38	50	38
ヤンマー	YB401	220	140	38	140	38	50	38
ヤンマー	YTB800	192.5	122	35	122	35	40	35
ヤンマー	YTB800-1	192.5	122	35	122	35	40	35
ヤンマー	YB281X-1	135	115	35	115	40	55	40
ヤンマー	B5	220	164	45	164	45	60	45
ヤンマー	B5X	190	164	45	164	45	60	45
ヤンマー	B6	220	164	45	164	45	60	45
ヤンマー	B6Σ	220	164	45	164	45	60	45
ヤンマー	B50-1	220	164	45	164	45	60	45
ヤンマー	B50-2	220	164	45	164	45	60	45
ヤンマー	Vio40	220	140	38	140	38	50	38
ヤンマー	Vio40-1	220	164	45	164	45	60	45
ヤンマー	Vio40-2	220	164	45	164	45	60	45
ヤンマー	Vio50	220	165	45	165	45	60	45
ヤンマー	YB40	225	165	45	165	45	60	45
ヤンマー	YB45	225	165	45	165	45	60	45
ヤンマー	YB351	220	140	38	140	38	50	38
ヤンマー	YB451VX	220	165	45	165	45	62	45
ヤンマー	YB501	220	165	45	165	45	62	45
ヤンマー	YB1800	225	165	45	165	45	60	45
ヤンマー	YB1800	225	165	45	165	45	60	45
ヤンマー	YB2100	230	173	50	173	50	65	50
ヤンマー	YTB2100	230	173	50	173	50	65	50
ヤンマー	B7	245	222	50	200	50	60	50
ヤンマー	B7Σ	258	200	50	190	50	70	60
ヤンマー	Vio70	258	200	50	186	50	70	60
ヤンマー	YB801	260	160	55	160	55	60	55
ヤンマー	YS300-1	200	178	45	178	45	63	45
ヤンマー	YS300-2	200	178	45	178	45	63	45
ヤンマー	YS350	200	178	45	178	45	63	45
ヤンマー	YS450C	300	250	55	250	55	90	55
ヤンマー	YS450C-2	300	250	55	250	55	90	55
ヤンマー	YS450L	300	250	55	250	55	90	55
ヤンマー	YS450W	300	250	55	250	55	90	55
ヤンマー	YS750	370	280	65	280	65	110	65

メーカー	機種名	ピン間距離		アーム先端ピン		アーム先端第2ピン		バケットロッド	
		第1・第2(mm)	アーム幅(mm)	ピン径(φ)	アーム幅(mm)	ピン径(φ)	ロッド幅(mm)	ピン径(φ)	
加藤製作所	HD50UR	281	161	50	161	50	80	50	
加藤製作所	HD140SE	236	161	50	161	50	61	50	
加藤製作所	HD180G	280	161	50	161	50	60	50	
加藤製作所	HD205UR	281	161	50	161	50	60	50	
加藤製作所	HD250SE	270	190	55	190	55	70	55	
加藤製作所	HD250SEV	269.2	190	55	190	55	65	55	
加藤製作所	HD250V II	269.2	190	55	190	55	65	55	
加藤製作所	HD300GS	270	190	55	190	55	70	55	
加藤製作所	HD307	269.2	190	55	190	55	65	55	
加藤製作所	HD308	269.2	190	55	190	55	65	55	
加藤製作所	HD308US	269.2	190	55	190	55	65	55	
加藤製作所	HD350G	300	290	55	290	55	70	55	
加藤製作所	HD400G	300	290	55	290	55	70	55	
加藤製作所	HD400GS-2	300	291	55	290	55	70	55	
加藤製作所	HD400SE-2	300	290	55	250	55	80	65	
加藤製作所	HD400SEV	300	290	55	250	55	98	65	
加藤製作所	HD450G	300	291	55	290	55	70	55	
加藤製作所	HD450SE	300	290	55	250	55	80	65	
加藤製作所	HD450SEV	300	291	55	250	55	98	65	
加藤製作所	HD450V II	300	291	55	250	55	98	65	
加藤製作所	HD510	305	250	65	250	65	98	65	
加藤製作所	HD512	305	250	65	250	65	98	65	
加藤製作所	HD512-3	305	250	65	250	65	98	65	
加藤製作所	HD512Ⅲ	335	250	65	250	65	98	65	
加藤製作所	HD513MR	335	250	65	250	65	98	65	
加藤製作所	HD513MRⅢ	335	250	65	250	65	98	65	
加藤製作所	HD550GS	300	290	55	290	55	70	55	
加藤製作所	HD550SE-1	345	290	60	290	60	94	70	
加藤製作所	HD550SE-2	345	290	60	290	60	94	70	
加藤製作所	HD550SEV	345	290	60	290	60	97	71	
加藤製作所	HD700G-2	450	325	70	325	70	90	80	
加藤製作所	HD700SEV	450	325	70	325	70	103	80	
加藤製作所	HD700V II	450	325	70	325	70	103	80	
加藤製作所	HD750	450	325	70	325	70	81	80	
加藤製作所	HD770SE	450	325	70	325	70	102	80	
加藤製作所	HD770SE-2	450	326	70	326	70	103	80	
加藤製作所	HD800SEV	450	325	70	325	70	103	80	
加藤製作所	HD820	450	305	80	305	70	103	80	
加藤製作所	HD823	450	305	80	305	70	103	80	
加藤製作所	HD823MR	450	305	80	305	70	103	80	
加藤製作所	HD850	450	325	70	325	70	90	80	
加藤製作所	HD880SE2	450	327	70	327	70	103	85	
加藤製作所	HD900V II	450	327	70	327	70	103	85	

メーカー	機種名	ピン間距離		アーム先端ピン		アーム先端第2ピン		バケットロッド	
		第1・第2(mm)	アーム幅(mm)	ピン径(φ)	アーム幅(mm)	ピン径(φ)	ロッド幅(mm)	ピン径(φ)	
ハニックス	N21SS	135	115	35	115	35	50	35	
ハニックス	N120	140	104	30	104	30	45	30	
ハニックス	N150	140	104	30	104	30	45	30	
ハニックス	S&B150	140	104	30	104	30	45	30	
ハニックス	H30	175	135	35	135	35	50	35	
ハニックス	H4	150	133	40	133	40	55	40	
ハニックス	HM30S-2	135	115	35	115	35	50	35	
ハニックス	N20SS	130	115	35	115	35	50	35	
ハニックス	N21SS	135	115	35	115	35	50	35	
ハニックス	N220	170	130	35	130	35	50	35	
ハニックス	N230-2R	170	135	35	135	35	50	35	
ハニックス	N26	170	134.5	35	134.5	35	50	35	
ハニックス	N260-2	170	134.5	35	134.5	35	50	35	
ハニックス	N27	170	134.5	35	134.5	35	50	35	
ハニックス	N31SS	165	135	35	135	35	52	35	
ハニックス	N350	184	130	35	130	35	50	35	
ハニックス	N360	170	130	35	130	35	50	35	
ハニックス	S&B15S	170	130	35	130	35	55	40	
ハニックス	S&B15S-2	170	130	35	130	35	55	40	
ハニックス	S&B20	170	130	35	130	40	55	40	
ハニックス	S&B20S	170	130	35	130	40	55	40	
ハニックス	S&B22	190	140	40	140	40	60	45	
ハニックス	S&B300	170	130	35	130	40	55	40	
ハニックス	S&B30S	190	140	40	140	40	60	45	
ハニックス	H45	195	135	40	140	40	60	45	
ハニックス	N41	190	140	40	140	40	60	40	
ハニックス	N45	190	140	40	140	40	60	40	
ハニックス	N450-1(N4540051~0126)	195	140	40	140	40	60	45	
ハニックス	N450-2(N4540127~)	195	135	40	140	40	60	45	
ハニックス	S&B25	188	140	40	140	40	60	45	
ハニックス	S&B25S	190	140	40	140	40	60	45	
ハニックス	S&B30	250	140	40	140	40	60	45	
ハニックス	S&B30R	250	140	40	140	40	60	45	
ハニックス	S&B30S	190	140	40	140	40	60	45	
ハニックス	S&B30S-2	190	140	40	140	40	60	45	
ハニックス	S&B480	184	134.5	40	134.5	35	60	45	
ハニックス	S&B500	190	140	40	140	40	60	45	
ハニックス	S&B550	190	140	40	140	40	60	45	
ハニックス	S&B580SR	190	140	40	140	40	60	45	
ハニックス	S&B800	253	186	50	187	50	71	55	
ハニックス	S&B800-2	253	186	50	187	50	71	55	
メーカー	機種名	ピン間距離		アーム先端ピン		アーム先端第2ピン		バケットロッド	
		第1・第2(mm)	アーム幅(mm)	ピン径(φ)	アーム幅(mm)	ピン径(φ)	ロッド幅(mm)	ピン径(φ)	
北越工業	AX22	152.55	140	35	140	35	55	35	
北越工業	HM30SM-2	128	114	35	114	35	50	35	
北越工業	AX30	138	140	40	140	40	55	40	
北越工業	AX30-2	145	140	35	140	35	55	35	
北越工業	AX30U-3	152	140	40	140	40	55	40	
北越工業	AX30UR-3	152	140	35	140	35	55	35	
北越工業	AX30UR-5	152	140	40	140	40	55	40	
北越工業	AX33MUG	152	140	40	140	40	55	40	
北越工業	AX35	144.6	140	40	140	40	55	40	
北越工業	AX35-2	152	140	40	140	40	55	40	
北越工業	AX40	215	160	45	160	45	60	45	
北越工業	AX40U-3	215	160	45	160	45	60	45	
北越工業	AX45	215	160	45	160	45	60	45	
北越工業	AX58MU	208	172	45	172	45	60	50	
北越工業	HS20S	195	140	40	140	40	60	45	
北越工業	HS45SM II	155	140	40	140	40	60	45	